



SIECHNICKA  
INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA KOMUNALNA

Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylnoboczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki

Siechnice, 29.11.2019 r.

### INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: **Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylnoboczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki** (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 628661-N-2019 z dnia 27.11.2019 r.)

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1:

W części II tytułowego zamówienia w opisach przedmiotów (minimalne wymagania, parametry techniczne) widnieje zapis: *1. ....używanej lub nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym niż 2018 lub posiadające maksymalnie 500 motogodzin*

Czy Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza maszyny starsze niż 2018 r, ale z licznikiem mniejszym niż 500 motogodzin np. rok produkcji 2016, licznik 250 motogodzin?

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na poniższy i zmienia załącznik 1B SISK.Z.19.2019 jak w zmianie 1

| I. p. | Opis ¶<br>wymagania techniczne       | ¶<br>minimalne wymagania, parametry techniczne  | wypełnia Wykonawca ¶<br>(należy wpisać tak – lub wpisać parametry)* |
|-------|--------------------------------------|---|---|
| a     | b                                    | c   | d   |
| 1a    | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMOJEZDNE | 1. → Urządzenie samojezdne wielofunkcyjne z przednim urządzeniem roboczym, używane lub nowe z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin. |   |

Mej

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej z osprzętem

| l. p. | Opis wymagania techniczne | minimalne wymagania, parametry techniczne   | wypełnia Wykonawca (należy wpisać tak lub wpisać parametry)* |
|-------|---------------------------|---|--|
| a     | b                         | c   | d  |
| 1     | KOSIARKA SAMOJEZDNA       | 1. → Kosiarki samojezdnej z przednim urządzeniem roboczym, używanej lub nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin. |  |

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej automatycznej

| l. p. | Opis wymagania techniczne        | minimalne wymagania, parametry techniczne   | wypełnia Wykonawca (należy wpisać tak lub wpisać parametry)* |
|-------|----------------------------------|---|--|
| a     | b                                | c   | d  |
| 1     | KOSIARKA SAMOJEZDNA AUTOMATYCZNA | 1. → Kosiarki samojezdnej automatycznej, używanej lub nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji nie starszym niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin.<br>2. → Kosiarka akumulatorowa z min. czasem pracy na jednym... |  |

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza inny niż elektryczny wskaźnik poziomu paliwa? Każdy rodzaj wskaźnika poziomu paliwa charakteryzuje się tym, że należy na niego spojrzeć aby sprawdzić poziom paliwa, stąd zastosowanie wskaźników analogowych (zegarowy, czy liniowy) nie będzie miało żadnego wpływu na jakość i poziom użytkowania maszyny

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza inny rodzaj niż elektryczny wskaźnik poziomu paliwa (analogowy, zegarowy, liniowy).

**Z uwagi na udzielone wyjaśnienia, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zapisach SIWZ w następujący sposób:**

- Zamawiający zmienia treść Załącznika 1B SISK.Z.19.2019 i nadaje mu brzmienie jak w załączeniu.**

Zamawiający dla wygody Wykonawców, wraz z zmienionym załącznikiem 1B publikuje pozostałe załączniki.

- Zamawiający nadaje rozdziałowi X pkt 8 SIWZ następujące brzmienie:**

- Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym:
  - nazwą, adresem Wykonawcy,
  - nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemysłodów 6A, 55 – 011 Siechnice oraz adnotacją: Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylnoboczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki nie otwierać przed 9 grudnia 2019 r. do godz. 11:00.

May

**3. Zamawiający nadaje rozdziałowi XI pkt 1 oraz 9 SIWZ następujące brzmienie:**

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, należy złożyć w biurze Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemysłidów 6A, 55 – 011 Siechnice w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godziny 10:30.

Biuro Zamawiającego otwarte jest: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00.

9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego: **Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemysłidów 6A, 55 – 011 Siechnice w dniu 9 grudnia 2019 r., o godzinie 11:00.**

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu  
SISK sp. z o.o.  
Sylwester Sas

Sylwester Sas

M/4

nazwa wykonawcy

miejsowość, data

| l.<br>p. | Opis<br>wymagania techniczne               | minimalne wymagania, parametry techniczne  | wypełnia Wykonawca<br>(należy wpisać tak – lub<br>wpisać parametry)* |
|----------|--|--|--|
| a        | b  | c  | d  |
| 1        | URZĄDZENIE<br>WIELOFUNKCYJNE<br>SAMOJEZDNE | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urządzenie samojezdne wielofunkcyjne z przednim urządzeniem roboczym, używane lub nowe z dopuszczalnym rokiem produkcji <b>nie starszym niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin.</b></li> <li>2. Minimalna ilość cylindrów: 3,</li> <li>3. Minimalna pojemność silnika: 1100 cc,</li> <li>4. Moc znamionowa silnika: 18 kW - 22 kW</li> <li>5. Rodzaj napędu: Hydrostatyczny AWD</li> <li>6. Przeniesienie napędu na układ roboczy za pomocą: Wału Odbioru Mocy (PTO)</li> <li>7. Przekładnia wału z ilością obrotów: 2500 obr./min</li> <li>8. Min. pojemność zbiornika paliwa: 24 l</li> <li>9. Rodzaj paliwa: Diesel (ON)</li> <li>10. Wspomaganie zimnego rozruchu</li> <li>11. Zabezpieczenie przed zamarzaniem</li> <li>12. Automatyczne odpowietrzanie układu paliwowego</li> <li>13. Czynnik chłodzenia ślinika: ciecz</li> <li>14. Całkowicie zamknięty silnik i tłumik z poziomym układem spalinowym</li> <li>15. Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika</li> <li>16. Minimum trzy tryby prędkości pracy</li> <li>17. Wspomaganie układu kierowniczego</li> <li>18. Prędkość maksymalna maszyny: do 20km/h</li> <li>19. Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa / rezerwy</li> <li>20. Oświetlenie przednie, tylne, lampa sygnalizacyjna rotacyjna</li> <li>21. Skręt zapewniający martwy okrąg do 65 cm</li> <li>22. Średnica kół Przód/Tył: 20' / 20'</li> <li>23. Szerokość kół Przód/Tył: 10'</li> <li>24. Ogumienie typu: trawnikowego</li> <li>25. Hamulec postojowy</li> <li>26. Szerokość urządzenia: 110 – 125 cm</li> <li>27. Długość urządzenia: 210 – 225 cm</li> <li>28. Wysokość maksymalna urządzenia: 150 cm</li> <li>29. Zabezpieczenie ROPS z możliwością składania</li> <li>30. Pas bezpieczeństwa dla operatora</li> <li>31. Waga urządzenia: 600 – 680 kg</li> <li>32. Licznik motogodzin</li> <li>33. Zestaw hydrauliczny do sterowania przystawkami</li> <li>34. Amortyzowany fotel z podłokietnikami</li> </ol> |  |

Maj

|   |                               |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|
|   |                               | <p>35. Hak kulowy / zaczep techniczny</p> <p>36. Zestaw oświetlenia i oznakowania umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych (min. oświetlenie ostrzegawcze, światła mijania, światła pozycyjne tylne, trójkąt ostrzegawczy „maszyna wolnobieżna”, itp.)</p>  |  |
| Wposażenie dodatkowe kompatybilne do urządzenia samojezdnego wielofunkcyjnego |                               |  |  |
| 2   | URZĄDZENIE<br>KOSZĄCE / TNAĆE | <p>37. Szerokość robocza: 125 – 140 cm</p> <p>38. Metoda koszenia: Mielenie (mulczowanie)</p> <p>39. Rodzaj i kierunek wyrzutu: Wyrzut tylny</p> <p>40. Ilość noży: 3 sztuki</p> <p>41. Możliwość prostej regulacji wysokości koszenia</p> <p>42. Minimalna wysokość koszenia co najmniej: 30 mm</p> <p>43. Waga urządzenia: 95 – 115 kg</p> <p>44. Rolki lub koła stabilizujące urządzenie</p> <p>45. Możliwość unoszenia urządzenia hydraulicznie z pozycji fotela operatora do przejazdów</p> |  |
| 3   | UKŁAD BIJAKOWY                | <p>46. Szerokość robocza: 110 – 125 cm</p> <p>47. Waga urządzenia: 110 – 140 kg</p> <p>48. Minimalna prędkość obrotowa wału: 2000 obr./min</p> <p>49. Minimalna waga młotka: 250 g</p> <p>50. Minimalna ilość młotków: 20 sztuk</p>  |  |
| 4   | SZCZOTKA                      | <p>51. Szerokość robocza: 110 – 135 cm</p> <p>52. Możliwość regulacji kąta pracy z pozycji fotela operatora</p> <p>53. Waga urządzenia: 150 – 175 kg</p> <p>54. Rolki lub koła stabilizujące urządzenie</p> <p>55. Osłona / fartuch uniemożliwiający wyrzut przedmiotów w górę</p>   |  |

## Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej z osprzętem

| l.<br>p.   | Opis<br>wymagania techniczne | minimalne wymagania, parametry techniczne  | wypełnia Wykonawca<br>(należy wpisać tak- lub<br>wpisać parametry)* |
|--|------------------------------|--|---|
| a  | b                            | c  | d   |
| 1  | KOSIARKA<br>SAMOJEZDNA       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosiarki samojezdnej z przednim urządzeniem roboczym, używanej lub nowej z dopuszczalnym <b>rokiem produkcji nie starszym niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin.</b></li> <li>2. Minimalna ilość cylindrów: 2,</li> <li>3. Minimalna pojemność silnika: 600 cc,</li> <li>4. Minimalna moc znamionowa silnika: 11 kW - 14 kW</li> <li>5. Rodzaj napędu: Hydrostatyczny AWD</li> <li>6. Przekładnia wału z ilością obrotów: 2100 obr./min</li> <li>7. Min. pojemność zbiornika paliwa: 12 l</li> <li>8. Rodzaj paliwa: Benzyna</li> <li>9. Wspomaganie zimnego rozruchu</li> <li>10. Zabezpieczenie przed zamarzaniem</li> <li>11. Automatyczne odpowietrzanie układu paliwowego</li> <li>12. Czynnik chłodzenia ślinika: Powietrze</li> <li>13. Całkowicie zamknięty silnik i tłumik z poziomym układem spalinowym</li> <li>14. Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika</li> <li>15. Minimum trzy tryby prędkości pracy</li> <li>16. Wspomaganie układu kierowniczego</li> <li>17. Prędkość maksymalna maszyny: do 10 km/h</li> <li>18. Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa / rezerwy</li> <li>19. Sygnalizacja zapelnienia zbiornika pokosu</li> <li>20. Opróżnianie zbiornika pokosu z pozycji fotela operatora</li> <li>21. Oświetlenie przednie,</li> <li>22. Skręt zapewniający okrąg do 65 cm</li> <li>23. Średnica kół Przód/Tył: 16' / 16'</li> <li>24. Szerokość kół Przód/Tył: 8'</li> <li>25. Ogumienie typu: trawnikowego</li> <li>26. Hamulec postojowy</li> <li>27. Zintegrowany z urządzeniem zbiornik na pokos o pojemności min.: 280 l</li> <li>28. Mechaniczny system podawania pokosu do zbiornika</li> <li>29. Szerokość urządzenia: 100 – 115 cm</li> <li>30. Długość urządzenia: 200 – 215 cm</li> <li>31. Wysokość maksymalna urządzenia: 150 cm</li> <li>32. Waga urządzenia: 300 – 350 kg</li> <li>33. Licznik motogodzin</li> <li>34. Amortyzowany fotel</li> <li>35. Hak kulowy / zaczep techniczny</li> </ol> |   |
| Wyposażenie dodatkowe kompatybilne do kosiarki samojezdnej |                              |  |   |

|   |                                       |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
| 2 | URZĄDZENIE<br>KOSZĄCE / TNĄCE         | <p>36. Szerokość robocza: 100 – 110 cm</p> <p>37. Metoda koszenia: Mielenie (mulczowanie) ze zbieraniem</p> <p>38. Rodzaj i kierunek wyrzutu: Wyrzut tylny/osiowy</p> <p>39. Ilość noży: 3 sztuki</p> <p>40. Możliwość prostej regulacji wysokości koszenia</p> <p>41. Minimalna wysokość koszenia co najmniej: 30 mm</p> <p>42. Waga urządzenia: 45 – 65 kg</p> <p>43. Rolki lub koła stabilizujące urządzenie</p> <p>44. Możliwość unoszenia urządzenia hydraulicznie z pozycji fotela operatora do przejazdów</p> |  |
| 3 | ZBIERACZ<br>CZYSZCZĄCO<br>ZAMIATAJĄCY | <p>45. Szerokość robocza: 100 – 110 cm</p> <p>46. Waga urządzenia: 10 – 30 kg</p> <p>47. Minimalna pojemność zbiornika: 300 l</p> <p>48. Układ napędowy szczotki zintegrowany z kołami</p> <p>49. Układ szczotek mechanicznych napędzanych przełożeniem z obrotu koła</p> <p>50. Możliwość regulacji wysokości układu szczotek w zakresie minimum 25 – 45 mm</p> <p>51. Opróżnianie zbiornika z pozycji fotela operatora</p>   |  |

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: Kosiarki samojezdnej automatycznej

| I. | Opis<br>wymagania techniczne           | minimalne wymagania, parametry techniczne  | wypełnia Wykonawca<br>(należy wpisać tak- lub<br>wpisać parametry)* |
|----|--|--|---|
| a  | b                                      | c  | d   |
| 1  | KOSIARKA<br>SAMOJEZDNA<br>AUTOMATYCZNA | <p>1. Kosiarki samojezdnej automatycznej, używanej lub nowej z dopuszczalnym rokiem produkcji <b>nie starszym niż 2018 i posiadające maksymalnie 50 motogodzin.</b></p> <p>2. Kosiarka akumulatorowa z min. czasem pracy na jednym ładowaniu: 240 min</p> <p>3. System automatycznego ładowania</p> <p>4. Standardowy czas pełnego ładowania: 60 – 90 min</p> <p>5. System automatycznego doprowadzania urządzenia do stacji ładowania</p> <p>6. Stacja dokująca / ładująca</p> <p>7. System baterii o minimalnej żywotności: 36 mc</p> <p>8. Wymagany obszar prac: 8500 m<sup>2</sup><br/>Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania grupy urządzeń pozwalających na spełnienie wymogu obszaru pracy. Urządzenia muszą być jednego producenta, typu i modelu.</p> <p>9. Praca na maksymalnym nachyleniu terenu: 20°</p> <p>10. Możliwość zdefiniowania obszaru roboczego w sposób pozwalający na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na trawniku (wertykulacja – nakłuwanie na gł. 45 mm, nawożenie, podlewanie)</p> <p>11. Minimalna szerokość urządzenia: 50 cm</p> <p>12. Maksymalna waga urządzenia: 25 kg</p> <p>13. Urządzenie odporne na zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, słońce)</p> <p>14. System koszenia: noże / ostrza</p> <p>15. Ilość noży: 3 sztuki</p> <p>16. Regulowana wysokość koszenia: 25 – 45 mm</p> <p>17. Dopuszczalny nie regularny system koszenia – poruszania się urządzenia</p> |   |

Mag

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>18. System zdalnego sterowania urządzeniem / grupą urządzeń</p> <p>19. Możliwość wprowadzenia harmonogramów pracy</p> <p>20. Możliwość zdalnego wzbudzenia / unieruchomienia</p> <p>21. Oprogramowanie w systemie sterowania na ANDROID / IOS</p> <p>22. Oprogramowanie dożywotnio bezpłatne z aktualizacjami</p> <p>23. Zdalna możliwość regulacji wysokości koszenia</p> <p>24. Brak panelu sterowania na urządzeniu lub panel zabezpieczony przed dostępem osób trzecich</p> <p>25. Wbudowany system GPS, lokalizacji urządzenia</p> <p>26. Powiadomienie systemowe o awarii urządzenia</p> <p>27. Powiadomienie systemowe o opuszczeniu obszaru zdefiniowanego / roboczego przez urządzenie</p> <p>28. Powiadomienie systemowe o uniesieniu / oderwaniu urządzenia od podłoża</p> <p>29. Powiadomienie o braku zasilania / awarii stacji ładowania</p> |  |
|--|--|---|--|

- 1) \*wszystkie pola w tabeli muszą być wypełnione, brak wymaganych uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ,
- 2) dodatkowe wyposażenie musi być kompatybilne z kosiarką samojezdną

.....

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć/pieczętki)

